

## ENTSCHEIDUNGSHILFE: WELCHES ONMETAL-LABEL PASST WANN?

**Entscheiden Sie in dieser Reihenfolge:** Platzangebot → Reichweite → Untergrund/Form → Druck- und Robustheitsanforderung.

| Wenn                                                              | Empfohlenes Label                            | Warum passend                                                                       | Hinweis / Wann nicht                             |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Wenig Fläche + hohe Reichweite auf Metall oder ESD-Untergrund     | <b>inotec S-Slot<br/>OnMetal Global</b>      | 54 × 25 × 1,4 mm bis 9,5 m ETSI / 7 m FCC TTR; UCODE 9xm/9xe                        | Optimiert für den Einsatz auf ebenen Oberflächen |
| Viel Fläche + maximale Reichweite auch auf gewölbten Untergründen | <b>inotec Flex<br/>OnMetal Global</b>        | 105 × 30 × 2 mm bis 10,5 m ETSI / 8,5 m FCC Robustes, farbiges Druckbild; UCODE 9xm | Für großflächige Anwendungen                     |
| Sehr wenig Fläche auf Metall oder ESD-Untergrund                  | <b>inotec S-Slot Mini<br/>OnMetal Global</b> | 54 × 13 × 1,4 mm bis 3,5 m ETSI / 4 m FCC TTR; UCODE 9xm/9xe                        | Optimiert für den Einsatz auf ebenen Oberflächen |
| Wenig Fläche + gewölbter Untergrund mit Fokus auf Beständigkeit   | <b>inotec Flex Mini<br/>OnMetal Global</b>   | 60 × 25 × 2 mm bis 3,5 m ETSI / 4 m FCC Robustes, farbiges Druckbild; UCODE 9xm     | Für platzsparende Anwendung                      |

Kurzlogik: S-Slot = ESD/TTR, Flex = gewölbt/robust, Mini = wenig Platz bei solider Reichweite.